

Ånggenerator

Horisontell Standardmodell

'Ekonomisk och Högsta Kvalitet'



HORISONTELL TEKNIK MODELL - Tekniska Specifikationer											
Typ	L-DT (H)	200	300	450	750	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Ångmängd	kg/t	200	300	450	750	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Netto Värmekapacitet	Mkal/t	120	180	270	450	600	720	900	1200	1500	1800
Netto Värmekapacitet	kW	140	210	315	525	700	840	1050	1400	1750	2100
Max. Designtryck (PS)	bar(ö)	12	12	12	12	12	12	12	12	12	10
Matarvattenpumpar	-	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
Brännarsteg	-	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Ångutlopp	DN	32	32	40	40	50	50	65	80	80	100
Matarvattenintak	-	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1½"	2"	2"	2"
Rökgasutlopp	mm	120	120	160	200	250	300	350	350	450	450
Brännar Mottryck	mbar	2	2	3	5	5	6	6	8	8½	8½
Längd utan brännare	mm	1250	1250	1500	2000	2400	2650	2650	3000	3300	3750
Bredd	mm	1000	1000	1150	1150	1150	1150	1400	1400	1400	1400
Höjd	mm	1150	1150	1350	1350	1350	1350	1600	1600	1600	1600

Ovanstående uppgifter kan ändras utan föregående meddelande och kan användas på eget ansvar, utan konsekvenser för AB&CO