

Dampgenerator



'Økonomisk & Høj Kvalitet'

HOVEDDATA - Lodretstående Model								
Type	L-DT (V)	125	200	300	400	550	700	1000
Dampydelse	kg/time	125	200	300	400	550	700	1000
Varmeydelse @ 10 bar & 75°C F.V.	Mcal/time	74	118	177	236	325	413	590
Varmeydelse @ 10 bar & 75°C F.V.	kW	86	137	206	275	377	480	686
Max. Damp / Design Tryk (PS)	bar	10/12	10/12	10/12	10/12	10/12	10/12	10/12
Modtryk Røggas (brændermodtryk)	Pa	200	200	200	200	300	400	500
Brændertrin (standard)	-	1	1	2	2	2	2	2
Antal Fødevandspumper	-	1	1	1	1	1	1	1
Dampafgang / Dampventil	DN	32	32	40	40	40	40	50
Fødevandstilgang (til pumpe)	BSP	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"
Røggasafgang (til skorsten)	mm	ø120	ø120	ø160	ø160	ø160	ø160	ø250
Bundudblæsning	BSP	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"
Sikkerhedsventil (afgang)	BSP	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1½"
Højde UDEN Brænder	mm	1600	1600	1600	1600	1600	1800	2000
Max. Højde MED Brænder	mm	1880	1880	2108	2108	2108	2380	2840
Dybde	mm	1250	1350	1350	1350	1350	1350	1650
Bredde	mm	800	900	900	900	900	900	1200
Vægt (totalvægt i drift)	kg	650	650	850	900	1000	1100	1600
Ovennævnte data kan ændres uden varsel og uden ansvar for AB&CO								