

## Dampgenerator

Vandretliggende Standardmodel

'Økonomisk & Høj Kvalitet'



LODRETSTÅENDE TEKNIK MODEL - Hoveddata											
Type	L-DT (H)	200	300	450	750	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Damp Ydelse	kg/t	200	300	450	750	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Netto Varmeydelse	Mkal/t	120	180	270	450	600	720	900	1200	1500	1800
Netto Varmeydelse	kW	140	210	315	525	700	840	1050	1400	1750	2100
Max. Designtryk (PS)	baro	12	12	12	12	12	12	12	12	12	10
Antal Fødevandspumper	-	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
Antal Brændertrin	-	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Damp afgang	DN	32	32	40	40	50	50	65	80	80	100
Fødevand Tilgang	-	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1½"	2"	2"	2"
Røggas Afgang	mm	120	120	160	200	250	300	350	350	450	450
Brænder Modtryk	mbar	2	2	3	5	5	6	6	8	8½	8½
Længde uden brænder	mm	1250	1250	1500	2000	2400	2650	2650	3000	3300	3750
Bredde	mm	1000	1000	1150	1150	1150	1150	1400	1400	1400	1400
Højde	mm	1150	1150	1350	1350	1350	1350	1600	1600	1600	1600

Ovenstående data vil uden varsel kunne ændres og må anvendes på eget ansvar og uden konsekvenser for AB&CO