

Detaljeret Data Elektriske Dampkedler

8. januar 2018

TEKNISKE SPECIFIKATIONER - Model TEKNIK - Type :	Handy Proff	K-DH-6kW	K-DH-15kW	K-DH-22kW	K-DH-60kW	K-DH-120kW	K-DH-180kW
Effektstørrelser & Max. Elektrisk Effekt - kW	1,5	3,3-3,9-4,8-6,0	6-8,1-9-10,5-12-15	9-10,5-12-15-18-22	21-27-33-39-42-54-60	66-78-84-108-120	99-117-126-162-180
Arbejdstryk / (Design tryk) barg	1 - 2½ / (2,8)	2½ - 6 / (7) Note 1	2½ - 7 / (8) Note 1	2½ - 7 / (8) Note 1	2½ - 8½ / (9,5) Note 1	2½ - 8½ / (9,5) Note 1	2½ - 8½ / (9,5) Note 1
Dampproduktion - kg/t (ved 4-5 barg damp og fødevar. -80°C)	-2 (2,8barg, 10°C)	3 - 9	8 - 23	11 - 33	30 - 90	60 - 180	90 - 270
Spænding - V 50/60Hz	230	230/400	230/400	230/400	230/400 (op til 42 kW) 400 (fra 54 til 60 kW)	230/400 (op til 84 kW) 400 (fra 108 til 120 kW)	230/400 (op til 126 kW) 400 (fra 162 til 180 kW)
Rumindhold af kedelbeholder - Liter	4	4,9	16	24,9	55	55 (2 stk.)	55 (3 stk.)
Min. Vandstands niveau - Liter	-	2	7,1	7,5	27	27	27
Effekt Pumpemotor - kW	0,048	0,37	0,5	0,5	0,5	2 x 0,5	3 x 0,5
Dimension Dampafgang - tommer rørgvind (Højde fra gulv - mm)	Pistol & 3m slange	3/8" (H=1040mm)	1/2" (H=1160mm)	1/2" (H=620mm)	1/2" (H=520mm)	1/2" (520/1200mm)	1/2" (H=520/1075/1635mm)
Fødevandstilgang - tommer rørgvind (Højde fra gulv - mm)	Vand påfyldes	3/8" (H=150mm)	3/8" (H=150mm)	3/8" (H=380 mm)	3/8" (H=160mm)	3/8 (H=160/790)	3/8 (H=160mm)
Mål kabinet L x B x H - mm	300 x 450 x 850	390 x 550 x 1000	550 x 440 x 1000	580 x 660 x 770	830 x 800 x 600	830 x 830 x 1395	950 x 1160 x 1670
Mål transport L x B x H - mm	320 x 470 x 950	670 x 470 x 1150	670 x 470 x 1150	780 x 680 x 1060	900 x 900 x 780	900 x 900 x 1600	1240 x 1550 x 1900
Vægt netto (tom) - kg	18	52	72	85	114	237	325
Vægt max under drift - kg	28	54	89	108	141	282	423
Vægt transport - kg	20	61	81	111	131	281	395
Godkendelse iht. PED 2014/68/EU & CE-mærket	√	√	√	√	√	√	√
Tilbehør & Specialudførser							
Kondensatbeholder & Fødevandstank Volumen - Liter	10 (Plastik)	10	45	45	83	83	160
Blødgøringsanlæg	-	√	√	√	√	√	√
Kemikalie beholder og pumpe	-	√	√	√	√	√	√
Rustfri trykbeholder og komponenter (Kedler til Sanitær Damp)	Standard	[ikke mulig]	√	√	√	√	√
Vandudlader og dampfilter	-	√	√	√	√	√	√
Samlet og monteret på platform - "Turn-key"	√	√	√	√	√	√	√

Note 1 : Special pressostat for drift ned til 0,2barg