

Kommercielle Elektriske Dampkedler

20. juni 2016

| TEKNISKE SPECIFIKATIONER - Model TEKNIK - Type : | Handy Proff | K-DH-6kW | K-DH-15kW | K-DH-22kW | K-DH-60kW | K-DH-120kW | K-DH-180kW |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--|---|
| Effektstørrelser & Max. Elektrisk Effekt - kW | 1,5 | 3,3-3,9-4,8-6,0 | 7-8-10-12-15 | 7-10-12-15-18-22 | 20-24-33-39-44-54-60 | 72 -120 | 124 -180 |
| Arbejdstryk / (Design tryk) bar (overtryk) | 1 - 2½ / (2,8) | 2 - 6 / (7) Note 1 | 2 - 7 / (8) Note 1 | 2 - 7 / (8) Note 1 | 2 - 8½ / (10) Note 1 | 2 - 8½ / (10) Note 1 | 2 - 8½ / (10) Note 1 |
| Dampproduktion - kg/t (ved 4-5 barg damp og fødev. ~80°C) | ~2 (2,8barg, 10°C) | 3 - 9 | 8 - 23 | 11 - 33 | 30 - 90 | 60 - 180 | 90 - 270 |
| Spænding - V 50/60Hz | 230 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 (op til 42 kW) 400 (fra 54 til 60 kW) | 230/400 (op til 84 kW) 400 (fra 108 til 120 kW) | 230/400 (op til 126 kW) 400 (fra 162 til 180 kW) |
| Rumindhold af kedelbeholder - Liter | 4 | 4,9 | 16 | 24,9 | 55 | 55 (2 stk.) | 55 (3 stk.) |
| Min. Vandstandsniveau - Liter | - | 2 | 7,1 | 7,5 | 27 | 27 | 27 |
| Effekt Pumpemotor - kW | 0,048 | 0,37 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2 x 0,5 | 3 x 0,5 |
| Dimension Dampafg. - tommer rørgvind (Højde fra gulv - mm) | Pistol & 3m slange | 3/8" (H=1040mm) | 1/2" (H=1160mm) | 1/2" (H=620mm) | 1/2" (H=520mm) | 1/2" (520/1200mm) | 1/2" (H=520/1075/1635mm) |
| Fødevandstilgang - tommer rørgvind (Højde fra gulv - mm) | Åbent vandtilf. I front | 3/8" (H=150mm) | 3/8" (H=150mm) | 3/8" (H=380 mm) | 3/8" (H=160mm) | 3/8 (H=160/790) | 3/8 (H=160mm) |
| Mål kabinet L x B x H - mm | 300 x 450 x 850 | 390 x 550 x 1000 | 550 x 440 x 1000 | 580 x 660 x 770 | 830 x 800 x 600 | 830 x 830 x 1395 | 950 x 1160 x 1670 |
| Mål transport L x B x H - mm | 320 x 470 x 950 | 670 x 470 x 1150 | 670 x 470 x 1150 | 780 x 680 x 1060 | 900 x 900 x 780 | 900 x 900 x 1600 | 1240 x 1550 x 1900 |
| Vægt netto (tom) - kg | 18 | 52 | 72 | 85 | 114 | 237 | 325 |
| Vægt max under drift - kg | 28 | 54 | 89 | 108 | 141 | 282 | 423 |
| Vægt transport - kg | 20 | 61 | 81 | 111 | 131 | 281 | 395 |
| Godkendelse iht. PED 97/23 & CE-mærket | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tilbehør & Specialudførsler | | | | | | | |
| Kondensatbeholder & Fødevandstank Volumen - Liter | 10 (Plastik) | 10 | 45 | 45 | 83 | 83 | 160 |
| Blødgøringsanlæg | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kemikalie beholder og pumpe | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rustfri trykbeholder og komponenter (Kedler til Sanitær Damp) | Standard | [ikke mulig] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vandudlader og dampfilter | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Samlet og monteret på platform - "Turn-key" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

Note 1 : Special pressostat for drift ned til 0,2barg